

殿



## UF 形水中ポンプ 仕様書

### 1. ポンプ

| 形 式   | UF-4158V |    | 標準                  |
|-------|----------|----|---------------------|
| 口 径   | 200      | mm | 吐 出 口 200Aホースカップリング |
| 全 揚 程 |          | 14 | m                   |
| 吐 出 量 |          | 2  | m <sup>3</sup> /min |

### 2. モータ

| 形 式  | 乾式水中形三相誘導電動機 |        |       |        |   |
|------|--------------|--------|-------|--------|---|
| 出 力  | 11           | kW     | 極 数   | 4      | 極 |
| 電 壓  | 200          | V      | 耐熱クラス | B      | 種 |
| 周波数  | 50           | Hz     | 電 流   | 42     | A |
| 始動方式 | 全電圧始動        |        |       |        |   |
| 軸 受  | 上部           | 6306ZZ | 下部    | 6309ZZ |   |

### 3. 軸封装置

|       |                     |       |           |
|-------|---------------------|-------|-----------|
| モータ側  | ダブルタイプメカニカルシール      | MW35C | SiC × SiC |
| インペラ側 |                     |       | SiC × SiC |
| 潤滑油   | タービン油第1種 (ISO VG32) | 1.7   | リットル      |

### 4. モータ保護装置

|                     |
|---------------------|
| モータ内蔵:オートカット(自動復帰形) |
|---------------------|

### 5. キャブタイヤ ケーブル

|        |        |                 |      |     |        |    |
|--------|--------|-----------------|------|-----|--------|----|
| 2PNCTS | 4C × 8 | mm <sup>2</sup> | 10 m | 仕上径 | φ 21.2 | mm |
|--------|--------|-----------------|------|-----|--------|----|

### 6. 主要部品材質

及び

塗装

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| インペラ: FCD500       | 指定色 | 黄色(桜川色) |
| ケーシング: FC200       |     |         |
| モータフレーム: FC200     |     |         |
| モータシャフト: SUS420J2  |     |         |
| ブラケット: FC200       |     |         |
| サクションカバー: FCD500   |     |         |
| 接液部ボルト・ナット: SUS304 |     |         |

### 7. 寸法・質量

|           |            |              |                 |
|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 幅: 502 mm | 奥行: 426 mm | 最大高さ: 888 mm | ポンプ本体質量: 215 kg |
|-----------|------------|--------------|-----------------|

※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください

### 8. 備考

通過粒径: φ 45mm以下

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS  
ポンプ想定曲線図

|    |  |
|----|--|
| P  |  |
| 枚数 |  |

**Sakuragawa**

TYPE  
形式

UF-4158V


DISCH.DIA  
口径



200 mm

1 st.


|                       | TEST LIQUID<br>試験揚液 | CAPACITY<br>吐出し量(m <sup>3</sup> /min) | TOTAL HEAD<br>全揚程(m) | SYNCHRONOUS SPEED<br>同期速度(min <sup>-1</sup> ) | MOTOR POWER<br>モータ出力(kW) | PUMP EFFICIENCY<br>ポンプ効率(%) |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| SPECIFICATION<br>規定項目 | WATER<br>清水         | 2                                     | 14                   | 1500 (50Hz)                                   | 11                       |                             |

NOTE  
記事:






| Note<br>記事 | Title / 表題     |                            |                         |                    |                                                    | Dwg. No. / 図面番号<br>X30150                   |
|------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            | Approved<br>承認 | Date<br>年月日<br>Apr.11.2025 | Sign<br>署名<br>T.Hayashi | Scale<br>尺度<br>1/5 | External Diagram<br>外形寸法図 (標準)                     |                                             |
|            | Checked<br>審査  |                            |                         |                    |                                                    |                                             |
|            | Drawn<br>作成    | 2025/04/11                 | S. Haruta               |                    | Type / 形式<br>ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP<br>UF-4158V | SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.<br>株式 櫻川ポンプ製作所 |



| 符号<br>No. | 品 名<br>Part Name                   | 材 質・備 考<br>Material・Note                   |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1         | キャブタイヤケーブル<br>Cabtyre Cable        | 2PNCTS<br>Rubber insulated flexible cables |
| 2         | ハンドル<br>Handle                     | SGP<br>Mild Steel                          |
| 3         | ベアリング<br>Bearing                   | 6306ZZ<br>Ball Bearing                     |
| 4         | モータフレーム<br>Motor Frame             | FC200<br>Cast Iron                         |
| 5         | モータシャフト<br>Motor Shaft             | SUS420J2<br>Stainless Steel                |
| 6         | ロータ<br>Rotor                       | -                                          |
| 7         | ステータ<br>Stator                     | -                                          |
| 8         | オイルシール<br>Oil Seal                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   |
| 9         | シャフトスリーブ<br>Shaft Sleeve           | SUS304<br>Stainless Steel                  |
| 10        | ケーシング<br>Casing                    | FC200<br>Cast Iron                         |
| 11        | インペラ<br>Impeller                   | FCD500<br>Ductile Cast Iron                |
| 12        | サクションカバー<br>Suction Cover          | FCD500<br>Ductile Cast Iron                |
| 13        | ストレーナボルト<br>Strainer Bolt          | SS400<br>Mild Steel                        |
| 14        | ポンプスタンド<br>Pump Stand              | SS400<br>Mild Steel                        |
| 15        | オイルシール<br>Oil Seal                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   |
| 16        | メカニカルシール<br>Mechanical Seal        | MW35C<br>-                                 |
| 17        | 潤滑油<br>Lubricant                   | タービン油<br>Turbine Oil                       |
| 18        | ベアリングハウジング<br>Bearing Housing      | FC200<br>Cast Iron                         |
| 19        | ベアリング<br>Bearing                   | 6309ZZ<br>Ball Bearing                     |
| 20        | ホースカップリング<br>Hose Coupling         | FC200<br>Cast Iron                         |
| 21        | 上部ブラケット<br>Upper Bracket           | FC200<br>Cast Iron                         |
| 22        | オートカット<br>Auto Cut                 | 自動復帰形<br>Thermal Protector-Auto Cut-       |
| 23        | ターミナルボックスカバー<br>Terminal Box Cover | FC200<br>Cast Iron                         |

| 備<br>考<br>部<br>位<br>所 | Approved<br>承認 | Date<br>年月日 | Sign<br>署名 | Scale<br>尺度 | Title / 表題<br>Construction Diagram<br>構造図(標準) | Dwg. No. / 図面番号<br>X30164                |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                       |                | Apr.11.2025 | T.Hayashi  | Free        |                                               |                                          |
|                       | Checked<br>審査  |             |            |             | Type / 形式<br>ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP        |                                          |
|                       | Drawn<br>作成    | 2025/04/11  | S. Haruta  |             | UF-4158V                                      | SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.<br>櫻川ポンプ製作所 |



X30151-Fig

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No. | 品名<br>Part Name                     | 材質<br>Material                             | 数量<br>Q'ty | 寸法・規格<br>Size・Spec.                              | 備考<br>Note | 重量(kg)<br>Weight |
|------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1          | TT8-B            | 圧着スリーブ<br>Crimping Sleeve           | C1020PC<br>Copper                          | 3          | 8sq                                              |            |                  |
| 2          | 78017            | 熱収縮チューブ<br>Insulating Sleeve        | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 3          | TT8-B $\phi 10 \times 80$ 1m $\Rightarrow$ 78048 |            |                  |
| 3          | TT8-5            | 圧着端子<br>Tip                         | C1020P<br>Copper                           | 1          | 8sq $\times$ R5                                  |            |                  |
| 4          | PUM58W           | ナベ小ネジ<br>Screw                      | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M5 $\times$ 8 SW付                                |            |                  |
| 6          | 76098            | ゴムスリーブ押エ<br>Gland                   | FC<br>Cast Iron                            | 1          | $d=\phi 32$ 2- $\phi 10$ P=60                    |            |                  |
| 7          | CE24F10A         | 成形品ケーブル(10m)<br>Complete Cable      | 2PNCTS<br>Rubber insulated flexible cables | 1          | 76098,70034を含む(10m) 4C $\times$ 8sq              |            | 8.2              |
| 8          | BUM825           | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 2          | M8 $\times$ 25                                   |            |                  |
| 12-1       | 731205           | 警告ラベルA (Jpn)<br>Earth Label A       | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | Japanese 35 $\times$ 100                         |            |                  |
| 12-2       | 731209           | 警告ラベルAE (Eng)<br>Earth Label AE     | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | English 35 $\times$ 100                          |            |                  |
| 13         | 70034            | ゴムブッシュ<br>Rubber Bush               | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | $d=\phi 21.8$ D= $\phi 31$                       |            |                  |
| 14         | 74061            | ケーブルクランプ<br>Cable Clamp             | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | $d=\phi 30$ B=20                                 |            |                  |
| 15         | BUM620           | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M6 $\times$ 20                                   |            |                  |
| 16         | NUM6A            | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M6                                               |            |                  |
| 17-1       | 731206           | 本体注意ラベルA (Jpn)<br>Caution Label A   | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | Japanese 100 $\times$ 60                         |            |                  |
| 17-2       | 731210           | 本体注意ラベルAE (Eng)<br>Caution Label AE | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | English 100 $\times$ 60                          |            |                  |
| 18         | 77006            | ケーブルクランプ用鎖<br>Chain                 | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | $d=\phi 4$                                       |            |                  |
| 19         | FPG622           | ファスナーピン<br>Fastener Pin             | SWRM<br>Mild Steel                         | 1          | $\phi 6 \times L=22$                             |            |                  |
| 20         | (*) OP105        | Oリング<br>O-ring                      | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | $\phi 5.7$ D= $\phi 104.6$                       |            |                  |
| 21         | 80040            | ハンドル<br>Handle                      | SGP<br>Mild Steel                          | 1          | HS-615C $\phi 300$ - $\phi 27$                   |            | 1.5              |
| 22         | BUM1630          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 3          | M16 $\times$ 30                                  |            |                  |
| 23         | WW72             | 波ワッシャ<br>Wave Washer                | SK5<br>Hard Steel                          | 1          | 6306                                             |            |                  |
| 24         | B6306ZZ          | ベアリング<br>Bearing                    | 6306ZZC3<br>Ball Bearing                   | 1          | 6306ZZC3<br>$d=\phi 30$ D= $\phi 72$ B=19        |            | 0.4              |
| 25         | (*) OG72         | Oリング<br>O-ring                      | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | $\phi 3.1$ D= $\phi 71.4$                        |            |                  |
| 26         | BUM1240          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12 $\times$ 40                                  |            |                  |
| 27         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer          | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12                                              |            |                  |
| 28         | (*) OB49         | Oリング<br>O-ring                      | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | $\phi 3.53$ D= $\phi 234.54$                     |            |                  |
| 30         | 20180            | モータフレーム<br>Motor Frame              | FC<br>Cast Iron                            | 1          | U-4158K                                          |            | 41.0             |
| 31         | 30220            | モータシャフト<br>Motor Shaft              | SUS420J2<br>Stainless Steel                | 1          | U-4158K                                          |            |                  |
| 32         | 50193            | ロータ<br>Rotor                        | -                                          | 1          | 11kW-4P                                          |            |                  |
| 33         | 51267            | ステータ<br>Stator                      | -                                          | 1          | 11kW-4P 200V                                     |            |                  |
| 34         | 73817            | 銘板<br>Name Plate                    | C2801P<br>Brass                            | 1          | 100 $\times$ 63 全刻印横長                            |            |                  |
| 35         | HRU2.6-4.8       | 打込鉄<br>Rivet                        | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | $\phi 2.6$ L=4.8                                 |            |                  |
| 36         | BSM614W          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt               | S25C<br>Mild Steel                         | 4          | M6 $\times$ 14 スプリングワッシャ付                        |            |                  |
| 37         | 23143            | ベアリング押エ<br>Bearing Cover            | SPCC<br>Carbon Steel                       | 1          | 6309 D=125 U4158K/HS610                          |            |                  |
| 38         | 61018            | オイルプラグ<br>Oil Plug                  | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M16 L=20.5                                       |            |                  |
| 39         | (*) 40009        | パッキン<br>Packing                     | ノンアス<br>Non-Asbestos                       | 1          | $d=\phi 16$ D= $\phi 28$ t=2                     |            |                  |
| 40         | (*) OG220        | Oリング<br>O-ring                      | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | $\phi 5.7$ D= $\phi 219.3$                       |            |                  |
| 41         | SC456812         | オイルシール<br>Oil Seal                  | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | $d=\phi 45$ D= $\phi 68$ b=12                    |            |                  |
| 42         | 31064            | シャフトスリーブ<br>Shaft Sleeve            | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | $d=\phi 30$ D= $\phi 45$ t=15                    |            |                  |
| 43         | 12500            | ケーシング<br>Casing                     | FC<br>Cast Iron                            | 1          | UF-4158V 標準                                      |            | 55.5             |
| 45-1       | 101001           | インペラ (50Hz)<br>Impeller             | FCD<br>Ductile Cast Iron                   | 1          | UF-4158V 50Hz 外径 $\phi 280$ mm                   |            |                  |
| 45-2       | 101002           | インペラ (60Hz)<br>Impeller             | FCD<br>Ductile Cast Iron                   | 1          | UF-4158V 60Hz 外径 $\phi 256$ mm                   |            |                  |
| 46         | K7725A           | インペラキー<br>Impeller Key              | SUS403<br>Stainless Steel                  | 1          | B7 $\times$ H7 $\times$ L25 One Roundend         |            |                  |
| 47         | 13353            | サクションカバー<br>Suction Cover           | FCD<br>Ductile Cast Iron                   | 1          | UF-4158V 標準                                      |            | 10.8             |

|                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                     |            |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 製品コード①:                                                       | 記事 Note:200V 標準 | 名称:Title<br>部品名称図<br>CONSTRUCTION DIAGRAM                                                                                                                                          | 書類番号<br>Doc. No.    | X30151     | 1/2                |
| 来歴:History                                                    |                 |                                                                                                                                                                                    | 参照図<br>Fig.Draw.No. | X30151-Fig | Page.<br>2025/7/24 |
| 形式:Type                                                       | UF-4158V        | <br>※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels. |                     |            |                    |
| ※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3E |                 |                                                                                                                                                                                    |                     |            |                    |

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No. | 品名<br>Part Name                              | 材質<br>Material                             | 数量<br>Q'ty | 寸法・規格<br>Size・Spec.                                  | 備考<br>Note            | 重量(kg)<br>Weight |
|------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 48         | NUM24C           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M24                                                  |                       |                  |
| 49         | NCUM24A          | 六角袋ナット<br>Hexagon Cup Nut                    | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M24 Domed Cap Nuts                                   |                       |                  |
| 50         | 60083            | ストレーナーボルト<br>Strainer Bolt                   | SS400<br>Mild Steel                        | 4          | M16 × M12 L=163 U-4158K                              |                       | 0.5              |
| 51         | NUM12A           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12                                                  |                       |                  |
| 52         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                   | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12                                                  |                       |                  |
| 53         | 17293-1          | スタンド(巻き)<br>Stand                            | SS400<br>Mild Steel                        | 1          | スタンド巻き分(t=3.2)                                       |                       |                  |
| 54         | VB35475          | オイルシール<br>Oil Seal                           | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | d=φ 35 D=φ 47 b=5 外周金属                               |                       |                  |
| 55         | PUM58            | ナベ小ネジ<br>Screw                               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M5 × 8                                               |                       |                  |
| 56         | MW35C            | メカニカルシール<br>Mechanical Seal                  | -<br>-                                     | 1 Set      | φ 35                                                 |                       |                  |
| 57         | T1700            | 潤滑油<br>Lubricant                             | タービン油<br>Turbine Oil                       | 1.7 L      | Non-additive Turbine Oil                             |                       |                  |
| 58         | BUM1240          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                        | SUS304<br>Stainless Steel                  | 8          | M12 × 40                                             |                       |                  |
| 59         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                   | SUS304<br>Stainless Steel                  | 8          | M12                                                  |                       |                  |
| 60         | BUM825           | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                        | SUS304<br>Stainless Steel                  | 6          | M8 × 25                                              |                       |                  |
| 61         | SWUM8B           | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                   | SUS304<br>Stainless Steel                  | 6          | M8                                                   |                       |                  |
| 62         | 23142            | ペアリングハウジング<br>Bearing Housing                | FC<br>Cast Iron                            | 1          | U-4158K/HS-610                                       |                       | 3.9              |
| 63         | (*) OB32         | Oリング<br>O-ring                               | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ 3.53 d=φ 139.29                                    |                       |                  |
| 64         | B6309ZZ          | ペアリング<br>Bearing                             | 6309ZZC3<br>Ball Bearing                   | 1          | 6309ZZC3<br>d=φ 45 D=φ 100 B=25                      |                       | 0.9              |
| 65         | (*) 40089A       | 吐出口パッキン<br>Packing                           | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | 162 × 212 4-φ 15 t=2                                 |                       |                  |
| 66         | BUM1235          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                        | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12 × 35                                             |                       |                  |
| 67         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                   | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12                                                  |                       |                  |
| 68         | HCF8C            | ホースカップリング<br>Hose Coupling                   | FC<br>Cast Iron                            | 1          | 200A 4-φ 15 132 × 182                                |                       | 9.1              |
| 69         | 21106            | 上部ブラケット<br>Upper Bracket                     | FC<br>Cast Iron                            | 1          | U-4126K/4158K/HS-610                                 |                       | 9.2              |
| 70         | PSM416           | ナベ小ネジ<br>Screw                               | SWRM<br>Mild Steel                         | 2          | M4 × 16                                              |                       |                  |
| 71         | WSM4             | 平ワッシャ<br>Washer                              | SPCC<br>Carbon Steel                       | 2          | M4                                                   |                       |                  |
| 72         | ACJLAL00         | オートカット<br>Auto-Cut                           | KA-315<br>KA-315                           | 1          | 7.5~11kW-200V KA-315                                 |                       |                  |
| 73         | 22207            | ターミナルボックスカバー<br>Terminal Box Cover           | FC<br>Cast Iron                            | 1          | 調圧弁無し HS35A                                          |                       | 1.7              |
| 74         | BUM1025          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                        | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M10 × 25                                             |                       |                  |
| 77         | 73438            | 検査合格シール<br>Inspection Seal                   | テトロン<br>Tetron                             | 1          | 40 × 20                                              |                       |                  |
| 78         | SWM4B            | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                   | SWRH4A<br>Stainless Steel                  | 2          | M4                                                   |                       |                  |
| 80-1       | 73629            | 周波数シール(50Hz)<br>Frequency Label              | テトロン<br>Tetron                             | 1          | 50Hz φ 42                                            |                       |                  |
| 80-2       | 73630            | 周波数シール(60Hz)<br>Frequency Label              | テトロン<br>Tetron                             | 1          | 60Hz φ 42                                            |                       |                  |
| 81         | 17293-2          | スタンド(底板)<br>Stand                            | SS400<br>Mild Steel                        | 1          | スタンド底板分(t=3.2)                                       |                       |                  |
| 901        | U4158KPO         | パッキンOリングセット<br>Packing & O-ring Set          | * マークを含む<br>* included.                    | 1          | 部品番号欄に(*)印の付いたもの<br>(*) should be included.          | 別売り<br>Optional Parts |                  |
| 902        | 90021            | フランジ付吐出管(200A)<br>Discharge Pipe With Flange | FC<br>Cast Iron                            | 1          | JIS10K200A 4-φ 15 132 × 182                          | 別売り<br>Optional Parts | 21.8             |
| 903        | 90057            | フランジ付吐出管(150A)<br>Discharge Pipe With Flange | FCD<br>Ductile Cast Iron                   | 1          | JIS10K150A 4-φ 15 132 × 182                          | 別売り<br>Optional Parts | 14.0             |
| 904        | 70099            | ゴムスリーブ<br>Rubber Sleeve                      | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | ~φ 21.7 D=φ 44 L=110 座金72076を含む                      | 別売り<br>Optional Parts |                  |
| 905        | CE24F            | キャブタイヤケーブル<br>Cabtyre Cable                  | 2PNCTS<br>Rubber insulated flexible cables | 1 m        | 単価は1m毎、販売は5m毎 8sq<br>Price:per a meter/Sales:per 5 m | 別売り<br>Optional Parts | 0.7              |
| 906        | CE24F20A         | 成形品ケーブル(20m)<br>Complete Cable               | 2PNCTS<br>Rubber insulated flexible cables | 1          |                                                      | 別売り<br>Optional Parts | 20.0             |
| 907        | R50193K          | ロータ付シャフト<br>Shaft with Rotor                 | -<br>-                                     | 1          |                                                      | 別売り<br>Optional Parts | 16.9             |

|                                          |                                         |                                       |                                                         |                                                                                              |                              |                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品コード①:<br>記事 Note:200V 標準<br>来歴:History | Date<br>Approved Jul 25, 2025 T.Hayashi | Sign.<br>Checked Jul 24, 2025 K.Ikeda | 名称:Title<br>CONSTRUCTION DIAGRAM<br>形式:Type<br>UF-4158V | 書類番号<br>Doc. No.                                                                             | X30151                       | 2/2                                                           |
|                                          | Drawn 24-Jul-2025                       | S. Haruta                             |                                                         | 参照図<br>Fig.Draw.No.                                                                          | X30151-Fig                   | Page.<br>2025/7/24                                            |
|                                          |                                         |                                       |                                                         | ※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します<br>Either Japanese or English is attached for the labels. | SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD. | ※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3E |