

USF 形水中ポンプ 仕様書

1.	ポ	ン	プ	形 式	USF-40B		単相200V	
				口 径	50	mm	吐 出 口	50Aホースカップリング
				全 揚 程	8		m	
				吐 出 量	0.1		m ³ /min	
2.	モ	ー	タ	形 式	乾式水中形単相誘導電動機			
				出 力	0.4	kW	極 数	2 極
				電 圧	200	V	耐熱クラス	E 種
				周波数	60	Hz	電 流	3.0 A
				始動方式	コンデンサ始動			
				軸 受	上部	6201ZZ	下部	6202ZZAC
3.	軸	封	装	置	モ ー タ 側	ダブルタイプメカニカルシール		MW15G セラミック × カーボン
					インペラ側	SiC × SiC		
					潤 滑 油	タービン油第1種 (ISO VG32)		0.14 リットル
4.	モ	ー	タ	保 護 装 置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)			
5.	キャブタイヤ	ケーブル						
					VCT	3C ×	1.25 mm ²	5 m 仕上径 φ 10.1 mm
6.	主要部品材質	及び			指定色 シルバー			
	塗 装							
7.	寸 法 ・ 質 量	幅: 194 mm 奥行: 194 mm 最大高さ: 401 mm ポンプ本体質量: 16.5 kg						
		※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください						
8.	備 考							

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	


桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.


TYPE 形式 USF-40AT, USF-40B,
UEXF-40BS2, UEXF-40BS3, UOY-40B(W)

DISCH.DIA 口径 50 mm 1 st.



	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	0.1	8	3600 (60Hz)	0.4	

NOTE
記事:







Note 記事		Approved 承認 Checked 審査 Drawn 作成	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号
			Mar-13-2020	T.Hayashi	2/5	External Diagram 外形寸法図 (標準)	V30923
			Mar.13,2020	K.Ikeda	Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP USF-40B/USF-40AT	SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. 桜川ポンプ製作所	
			Jan. 14, 2020	A Zin			



单相 100 V



单相 200 V



符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1	731205	警告ラベルA Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
2	BUM515FP	フランジボルト(+) Hexagon Bolt(+)	SUS304 Stainless Steel	2	M5×15 十字付		
3	CV3B5A13	成形品ケーブル Complete Cable	VCT polyvinyl chloride sheathed cabtyre cable	1	φ5ギボシ&φ4丸端子付きVCT 3C×1.25sq×5m		
4	70144A	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J d=φ10 L=28		
5	74167	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	US-40J		
6-1	731525	形式銘板 Model Name Plate	テトロン Tetron	1	1φ200V 50Hz		
6-2	731526	形式銘板 Model Name Plate	テトロン Tetron	1	1φ200V 60Hz		
7	BUM815	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×15		
8	80107	ハンドル Handle	SUS+合成樹脂 Stainless Steel+Synthetic Resin	1	US-40J		
9	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×25		
10	WUM8A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M8		
11	87111	ホースカップリング Hose Coupling	ADC Die Casting Aluminum Alloy	1	50A 2-M8 P=88 US-40J		
12	(*) 40109A	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J 吐出口		
13-1	731682	シール銘板 Name Plate	テトロン Tetron	1	USF-40B 200V 50Hz		
13-2	731683	シール銘板 Name Plate	テトロン Tetron	1	USF-40B 200V 60Hz		
14	22366	ヘッドカバー Head Cover	FC Cast Iron	1	USF-40B		
15	78029	絶縁スリーブ(P) Sleeve (P)	ビニール Vinyl	2	Insulating Sleeve for Plug		
16	TT020	ギボシ(オス) Plug	C1020PC Copper	2	φ5 Plug 1.25sq		
17	TT021	ギボシ(メス) Receptacle	C1020PC Copper	2	φ5 Receptacle Plug 1.25sq		
18	78030	絶縁スリーブ(R) Sleeve (R)	ビニール Vinyl	2	Insulating Sleeve for Receptacle		
19	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M6×20		
20	WUM6A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M6		
21	TT073	アース線 Earth Code	-	1	アースマーク&端子付き		
22	PSM48	ナベ小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M4 × 8		
23	(*) OG115	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ114.4		
24	PSM48T	トラス小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M4×8		
25	TT076	リード線 Lead Code	-	1	白 オートカットケーブル用/端子付		
26	ACLYXL13C	オートカット Auto-Cut	KA-112 KA-112	1	1φ 200V/400W US-40J		
27	C35018	コンデンサ Capacitor	-	1	US-40J 200V 350VAC 18μF		
28	74141	コンデンサー取付バンド Capacitor Band	SPCC Carbon Steel	1	φ45		
29-1	70730	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ブラケット穴径17用変398 内径15. 22-2		
29-2	70210	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ブラケット穴径13用。変398 内径11. ~22-2		
30	21223	モータブラケット Motor Bracket	SEC SS+Zincification	1	ケーブル穴φ13⇒17. '22-04 変398		
31	WW32	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6201 D=φ31		
32	TT072	旗形ファストン端子 Faston terminal	C1020PC Copper	2	旗形端子#187		
33	78064	絶縁スリーブ Sleeve	ビニール Vinyl	2	旗形端子#187用		
34	51418E200	ステータ Stator	-	1	400W-1φ-2P 200V/US-40J		
35	(*) 40133	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J ヘッドカバー Mフレーム間 80mm		
36	20320	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	USF-40B		
37	(*) OP10A	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ2.4 d=φ9.8		
38	61031	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M10 OリングはOP10A使用		
39	(*) 40134	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J ケーカバーフレーム間 106mm		
40	B6201ZZ	ベアリング Bearing	6201ZZC3 Ball Bearing	1	6201ZZC3 d=φ12 D=φ32 B=10		
製品コード①:USF40B-2005-0000A 製品コード②:USF40B-2006-0000A			名称: Title		書類番号 Doc. No.	V30940A	1/2
来歴:History			部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM		参照図 Fig.Draw.No.	Fig00683	Page. 2022/8/24
A 変398 No. 22, 29変更			形式: Type		サクラ川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.		
2022-08-22 保野			USF-40B (200V)		※ 製品の重量は参考値です Weight of each part is reference value		
			※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.		00527-3		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight			
41	50315	ロータ Rotor	- -	1	400W-1 φ-2P/US-40J					
42	30355	モータシャフト Motor Shaft	SUS Stainless Steel	1	US-40J					
43	B6202ZZAC	ベアリング Bearing	6202ZZAC Ball Bearing	1	6202ZZAC d=φ15 D=φ35 B=11					
44	TT078	絶縁スリーブ Sleeve	ビニール Vinyl	1	端子#187用					
45	TT077	ファストン端子 Faston terminal	C1020PC Copper	1	端子#187					
46	731208	本体注意ラベルC Caution Label C	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 80×25					
47	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20					
48	T140	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	0.14 L	Non-additive Turbine Oil					
49	MW15G	メカニカルシール Mechanical Seal	- -	1 Set	φ15 US-40J					
50	(*) OG100	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ99.4					
51	11159	ケーシングカバー Casing Cover	FC Cast Iron	1	US-40J		2.7			
52	SC18307	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ18 D=φ30 b=7					
53	SUM660B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	3	M6×68					
54	31112	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ12 D=φ18 t=10					
55-1	10936	インペラ (50Hz) Impeller	FCD Ductile Cast Iron	1			0.7			
55-2	10937	インペラ (60Hz) Impeller	FCD Ductile Cast Iron	1			0.4			
56	WUM10A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10					
57	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10					
58	64094	インペラナット Impeller Nut	SUS304+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	US-40H/40J					
59	12468	ケーシング Casing	SPC+合成ゴム Carbon Steel+Synthetic Rubber	1	US-40J		1.3			
60	14275	ストレーナ底板 Strainer Plate	SUS304 Stainless Steel	1	US-40J					
61	NCUM6A	六角袋ナット Hexagon Cup Nut	SUS304 Stainless Steel	3	M6 Domed Cap Nuts					
901	US40JPO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	- -	1	部品番号に(*)がついたもの	別売り Optional Parts				
902	85081	ソケット Socket	FC Cast Iron	1	Rp2ネジ 2-φ10 P=88	別売り Optional Parts	0.6			
903	90094	吐出座 Flange	FC Cast Iron	1	25Aねじ込みフランジ 2-M8 P=88	別売り Optional Parts	0.3			
904	US40JRS	ロータ付シャフト Shaft with Rotor	- -	1	US-40J	別売り Optional Parts				
905	90042	吐出管 Discharge Pipe	SS400 Mild Steel	1	JIS 10k50A フランジ ネジR50A	別売り Optional Parts	2.7			
製品コード①:USF40B-2005-0000A			Date		Sign.		名称:Title 部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM 形式:Type USF-40B (200V) ※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します※ Either Japanese or English is attached for the labels.	書類番号 Doc. No.	V30940A	2/2
製品コード②:USF40B-2006-0000A			Approved 07-Feb-2020		T. Hayashi			参照図 Fig.Draw.No.	Fig00683	Page. 2022/8/24
記事 Note標準			Checked 07-Feb-2020		K. Ikeda					
来歴:History			Drawn 05-Feb-2020		A Zin					
A 変398 No. 22, 29変更			2022-08-22		保野					